

MARCATURA CE

Allegato alla DoP n° 01-IT-09982-T2TURC20



1305

MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.

Via Nazionale, 157 Fraz. TASSULLO
38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

21

01-IT-09982-T2TURC20

1305-CPR-0138

UNI EN 998-2:2016

T2TURC20 - Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G)

Resistenza a compressione: Classe M20

Resistenza a taglio iniziale: 0,15 N/mm² (valore tabulato)

Resistenza a flessione: NPD

Contenuto di cloruri: ≤ 0,05 %

Reazione al fuoco: Classe A1

Assorbimento d'acqua: ≤ 1 kg/(m²xmin^{0,5})

Permeabilità al vapore acqueo: μ 15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica: λ_(t0,DRY) 1,11 W/(mX°K) (Valore Tabulato; P=50%)

Durabilità: NPD

Proporzione dei costituenti: NPD

Rilascio di sostanze pericolose: Vedi SDS

V1.0

NOTA

Il presente documento (DoP e marcatura CE) sono messe a disposizione in formato PDF da MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. sul proprio sito WEB. Le indicazioni riportate sulla marcatura CE impressa sulle confezioni dei prodotti potrebbero leggermente discostarsi da quelle qui riportate per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, errori di stampa o prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura.

