

MARCATURA CE

Allegato alla DoP n° 03-IT-09981-TLASTINTONACO

**MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.**

Via Nazionale, 157 Fraz. TASSULLO
38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)

05

03-IT-09981-TLASTINTONACO

UNI EN 998-1:2016**TLASTINTONACO** - Malta da intonaco per risanamento (R)**Reazione al fuoco:** Classe A1**Assorbimento d'acqua per capillarità dopo 24 h:** $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ dopo 24 h**Permeabilità al vapore acqueo:** $\mu \leq 15$ **Penetrazione dell'acqua (dopo la prova di assorbimento per capillarità):** $\leq 5 \text{ mm}$ **Adesione:** $0,20 \text{ N/mm}^2$ - FP:B**Conducibilità termica:** $\lambda_{(10,DRY)} 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{x}^\circ\text{K)}$ (Valore Tabulato; P=50%)**Durabilità:** NPD**Rilascio di sostanze pericolose:** Vedi MSDS

v3.0

NOTA

Il presente documento (DoP e marcatura CE) sono messe a disposizione in formato PDF da MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. sul proprio sito WEB. Le indicazioni riportate sulla marcatura CE impressa sulle confezioni dei prodotti potrebbero leggermente discostarsi da quelle qui riportate per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, errori di stampa o prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura.

