

MARCATURA CE

Allegato alla DoP n° 03-IT-09982-T20V



1305

MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.Via Nazionale, 157 Fraz. TASSULLO
38019 VILLE D'ANAUNIA (TN)**05**

03-IT-09982-T20V

1305-CPR-0138

UNI EN 998-2:2016**T20V** - Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G)**Resistenza a compressione:** Classe M2,5**Resistenza a taglio iniziale:** 0,15 N/mm² (valore tabulato)**Resistenza a flessione:** NPD**Contenuto di cloruri:** ≤ 0,05 %**Reazione al fuoco:** Classe A1**Assorbimento d'acqua:** ≤ 0,5 Kg/(m²xmin^{0,5})**Permeabilità al vapore acqueo:** μ 15/35 (valore tabulato)**Conducibilità termica:** λ_(t10,DRY) 0,82 W/(m×°K) (Valore Tabulato; P=50%)**Durabilità:** NPD**Rilascio di sostanze pericolose:** Vedi SDS

v3.0

NOTA

Il presente documento (DoP e marcatura CE) sono messe a disposizione in formato PDF da MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. sul proprio sito WEB. Le indicazioni riportate sulla marcatura CE impressa sulle confezioni dei prodotti potrebbero leggermente discostarsi da quelle qui riportate per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, errori di stampa o prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura.

